

M ca. 1:1\*

Vergrößerung der Struktur: Photo enlargement of the texture:



\*



Legierungen: Alloy:

1.4016 auf Anfrage / AISI 403 on request

**1.4301** / AISI 304

1.4404 / AISI 316L

Oberfläche: Surface:

2B/IIIc – kalt gewalzt, gebeizt, längs –u. quergeschliffen, einseitig mit Schutzfolie

2B/IIIc – cold rolled, pickled, cross grinded, with protective foil

Oberflächenvarianten: Surface variations:

**MV418 Kreuzschliff diagonal R13**

MV418 cross grinded diagonal

\*Abbildung zeigt MV401 R12

Image displays MV401 R12

MV414 / MV415 unterscheiden sich geringfügig von MV401 hinsichtlich der Tiefe des Schliffes.

MV414 / MV415 differ slightly from MV401 with regard to the depth of the grinding.

Liefergrößen: Aviable sizes:

min. Blechdicke: min. Thickness:

0,80mm

max. Blechdicke: max. Thickness:

6,00mm (weitere Dicken auf Anfrage)

(Other thicknesses on demand.)

max. Blechbreite: max. plate width.

1500mm (Fixformate und Übergrößen auf Anfrage)

(Fixed sizes and oversized sheets on demand.)

\* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier. \*Actual size if printed on paper.