

PRODUKTINFORMATION
PF V 32 C/SA/R/PV2“Grün“, Artikel Nr. 1073103

Produktbeschreibung

Träger: Polyethylen
 Farbe: transparent, farbig
 Masse: Kautschuk

Kenndaten

Dicke: 80 µm (QMP 21)
 Klebkraft : 0,9 +/- 0,3 N/cm (QMP 02)
 Höchstkraft F max. (QMP 03)
 längs : >= 25 N/mm²
 quer : >= 20 N/mm²
 Dehnung bei F max.
 längs : > 400 %
 quer : > 550 %

Anwendungen

Die selbstklebende Folie **PF V 32 C/SA/R/PV2“Grün“** schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Verarbeitung, Lagerung und Montage.
 Für Kupfer und Messing ist die **PF V 32 C/SA/R/PV2“Grün“** nicht einsetzbar.
 Nach heutigem Kenntnisstand sind z. B. folgende Haftuntergründe geeignet:

- glatte bis leicht strukturierte Edelstahlbleche, die einem Tiefzieh- bzw. Kantungsprozeß unterworfen werden sollen
- Edelstahl / Stahl (walzblank / gebürstet / geschliffen)

Kaschierbedingungen

- Öl-, staub-, fett- und lösungsmittelfreie Oberflächen
- Raumtemperatur (> 10°C und < 40°C)

Beständigkeiten

- gegen Nässe: gut
- gegen Öle: mäßig
- gegen Lösungsmittel: mäßig

Lagerbedingungen

- Raumtemperatur < 30°C
- Lagerdauer max. 6 Monate ab Produktionsdatum

* Interne Prüfmethode

Anmerkung: Unsere Empfehlungen und Vorschläge erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile gleich welcher Art, auch in Bezug auf die Schutzrechte Dritter, aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

28.08.05