

M ca. 1:1*



- Rundprägung flach, gerade
- Noppendurchmesser: ca. 12mm
- Abstand Noppenmitte bis Noppenmitte: ca. 20mm
- Beispiel Prägefläche bei 1250 x 2500 mm:

Ungeprägter Rand längsseitig: 19 mm
 Ungeprägter Rand kopfseitig: 24 mm

Legierungen:	1.4301 + 1.4404 + 1.4571
Oberfläche:	2B – Kratzer- und riefenfreie Oberfläche soweit tech. bei einer mechanischen Bearbeitung möglich. Für eine Topoberfläche müssen die Bleche kundenseitig nachgearbeitet werden. Prägungen in Edelstahl Rostfrei führen generell zu hohen Verspannungen im Material. Es kann eine Wellenbildung daher nicht absolut ausgeschlossen werden.
Rutschhemmend R9 oder Bewertungsgruppe A	R9 nach DIN 51130: 2004-6 BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen Oder A nach DIN 51097: 1992-11 BGI/GUV-I 8527 Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche
Oberflächenvarianten: (Ohne Rutschhemmungszertifikat)	Gefärbt (Farbe nach Wunsch) Elektropoliert Titan Gold beschichtet Gestrahlt und gefärbt (Farbe nach Wunsch)
Liefergrößen:	
min. Blechdicke:	1,00mm
max. Blechdicke:	2,50mm
Dimensionen:	1000 x 2000mm, 1250 x 2500, 1500 x 3000mm weitere Dimensionen auf Anfrage

* Ca. M 1:1 nach Ausdruck auf DIN A4 Papier.