



MV410 Rutschhemmung: MV410 Slip-resistance:	Rutschhemmend R10 entsprechend: Slip-resistant R10 according to:	BGR181 / DIN 51130
MV411: MV411:	Rutschhemmend (R11)	Achtung! Z.Zt. nur <u>ohne</u> <u>Zertifikat</u> lieferbar. <small>Note! Currently only available without certificate.</small>
Legierungen: Alloys:	1.4016 auf Anfrage <small>AISI 403 on request</small> 1.4509 auf Anfrage <small>AISI 441 on request</small> 1.4301 Standard <small>AISI 304</small> 1.4404 Standard <small>AISI 316L</small> 1.4571 auf Anfrage <small>AISI 316Ti on request</small> Weitere Legierungen möglich. <small>Further alloys on request.</small>	
Oberfläche: Surface:	2B Kaltgewalzt 1,00- 8,00mm <small>cold rolled 1,00- 8,00mm</small> 1D Warmgewalzt 6,00 – 10,00mm <small>hot rolled 6,00 – 10,00mm</small> Mit Laserschutzfolie <small>With laser protective film</small>	
Liefergrößen: Aviable sizes:		
min. Blechdicke: <small>min. thickness:</small>	2,00mm	
max. Blechdicke: <small>max. thickness:</small>	10,00mm	
max. Blechbreite: <small>max. plate width:</small>	2000mm	
max. Blechlänge: <small>max. sheet length:</small>	6000mm	
Standardgrößen: <small>Standard sizes:</small>	1000 x 2000mm 1250 x 2500mm 1500 x 3000mm	
Mindestmenge: <small>minimum quantity:</small>	MV410 R10: 2000kg MV411 R11: 3 Tafeln	