




---

**MV410 Rutschhemmung:** Rutschhemmend R10  
 MV410 Slip-resistance: entsprechend: BGR181 / DIN 51130  
 Slip-resistant R10 according to:

**MV411 Rutschhemmung:** Rutschhemmend R11  
 MV411 Slip-resistance: entsprechend: BGR181 / DIN 51130  
 Slip-resistant R11 according to:

---

**Legierungen:** Alloys: 1.4016 auf Anfrage AISI 403 on request  
 1.4509 auf Anfrage AISI 441 on request  
**1.4301 Standard** AISI 304  
**1.4404 Standard** AISI 316L  
 1.4571 auf Anfrage AISI 316Ti on request  
 Weitere Legierungen möglich. Further alloys on request.

---

**Oberfläche:** Surface: 2B Kaltgewalzt 1,00- 8,00mm cold rolled 1,00- 8,00mm  
 1D Warmgewalzt 6,00 – 10,00mm hot rolled 6,00 –  
 10,00mm  
 Mit Laserschutzfolie With laser protective film

---

**Liefergrößen:** Aviable sizes:

min. Blechdicke: min. thickness: 1,00mm  
 max. Blechdicke: max. thickness: 10,00mm  
 max. Blechbreite: max. plate width: 2000mm  
 max. Blechlänge: max. sheet lenght: 6000mm

**Standardgrößen:** Standard sizes: 1000 x 2000mm  
 1250 x 2500mm  
 1500 x 3000mm

**Mindestmenge:** minimum quantity: MV410 R10: 1000kg  
 MV411 R11: 2 Tafeln

---