

5 WL

Extrabreit

Wir bieten Ihnen die Oberfläche 5WL auch in einer Breite von **1500mm** !!!

Vorteile	Besondere Eignung für:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verschnittoptimierung ➤ Optikverbesserung durch weniger Stoß –u. Fugenkanten ➤ Geringere Adhäsion als Leit –u. Gleitblech ➤ Höhere Stabilität und Steifigkeit gegenüber glatten Blechen ➤ Kostenersparnis durch geringere Dicke 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transport / Fördertechnik ➤ Automobilindustrie ➤ Fahrzeugbau ➤ Maschinenverkleidung ➤ Fassaden ➤ Kühlraumböden ➤ Trennwandbau


Formate
1500 x 3000mm 1250 x 3000mm 1250 x 2500mm 1000 x 2000mm Fixlängen

Stärken
0,50 – 2,00mm

W-Nr.
1.4016 1.4301 1.4401 1.4404 1.4509 1.4571

Oberflächen
2R 2B gebürstet R-geprüft (R13) el-pol gefärbt

Andere Oberflächen und Formate auf Anfrage



5 WL 2B



5 WL 2B
gebürstet



5 WL 2B
Rot-RG



5 WL 2B
Schwarz




5 WL 2B
Gold-VG



5 WL 2R



5 WL 2R
HP8



5 WL 2B
el-pol



5 WL 2B
geschliffen



5 WL
R13